

**Eleve sua empresa ao  
mais alto padrão dentro  
da indústria Têxtil**



## **Oferecemos:**

- Rigoroso controle de qualidade lote a lote, garantindo repetibilidade nas cores e uma produção sem interrupções e sem desperdícios de tintas.
- Treinamentos: manutenção técnica preventiva, software rip e fechamento de arquivos.
- Consultoria e assessoria de produção.
- Assistência técnica local e suporte on-line.
- Colorimetria e Perfil ICC
- Compatibilização das cores entre todas as suas impressoras.
- Fidelização das cores entre monitor e impressão.



📍 Rua Júlio Conceição, 697 - Bom Retiro, São Paulo / SP

🌐 [www.flowtex.com.br](http://www.flowtex.com.br)

📷 [flowtex.oficial](#)

📘 [flowtex.oficial](#)

# **SUBLIMAÇÃO TINTAS E IMPRESSORAS**





# FLOWiNK. Premium

## Tinta Sublimática Digital

Compatível com cabeças de impressão:

- DX5
- DX6
- DX7
- 5113 e 4720
- TFP (Surecolor)
- XP600 e i3200



Excelente fluidez e estabilidade de impressão



Cores vivas e concentradas, garantindo maior gama de cores



Alta produtividade com o menor custo de produção

### Condições de impressão e transferências

Temperatura entre 20 - 26°C

Umidade relativa entre 45 - 60% RH

Transferência entre 200 - 210°C por 20 seg

# IMPRESSORA FLOWTEX- LX1624

4 cabeças de impressão: Epson i3200



Voltagem: 220v  
Frequência: 50/60hz  
Potência: 1,6KW  
Potência dos aquecedores: 4,8KW  
Dimensão (CxLxA)m.: 2,87x0,78x1,39

Peso: 260kg

Velocidade de impressão (ml/h)  
2 passadas: 360x1200 85ml/h  
3 passadas: 360x1800 50ml/h



# DTF Printing by FLOWTEX.

A nova tecnologia de impressão DTF utiliza 5 cores de impressão (CMYK+WHITE). A tinta branca proporciona a possibilidade de estampar em tecidos escuros (sem limitações de cores), realçando as cores de suas estampas.

Agora é possível produzir "sob demanda" estampas com alta resolução e qualidade; Pode atender cada pedido de forma exclusiva, conforme a necessidade do cliente com rapidez e agilidade!

## SUPRIMENTOS



SUBSTRATO PET FILM



TINTA TÊXTIL CMYK + WHITE



PÓ DE POLIAMIDA (HOT MELT)

### IMPRESSORA TÊXTIL

### PÓ DE POLIAMIDA (HOT MELT).

### APLICAÇÃO, EXTRAÇÃO DO EXCESSO E CURA DO PÓ DE POLIAMIDA (FORNO).



**Baixo custo de produção!**  
**Sem recorte!**  
**Sem máscara!**

- IMPRESSORA TÊXTIL DE GRANDE FORMATO.
- TINTA TÊXTIL CMYK + WHITE.
- SUBSTRATO PET FILM.
- PÓ DE POLIAMIDA (HOT MELT).
- APLICAÇÃO, EXTRAÇÃO DO EXCESSO E CURA DO PÓ DE POLIAMIDA (FORNO).
- PET FILME COM IMPRESSÃO DA ARTE.
- TRANSFERÊNCIA DO PET FILME PARA O TECIDO, EM PRENSA TÉRMICA.
- PROCESSO COMPLETO

## Workflow DTF

- Fechamento de arquivo em alta resolução com canal spot que vai delimitar e indicar onde a tinta branca será impressa.
- Ripagem e impressão do arquivo em sua impressora "DTF Printing Flowtex" que utiliza a configuração de tintas CMYK+White.
- Impressão no Filme Pet (poliéster laminado).
- Filme impresso receberá poliamida em pó e passará por batedor para retirada do excesso.
- No forno é feito a cura derretendo o pó tornando-o uma cola para a estampa.
- Finalizado este processo, está pronto para transferir a sua estampa utilizando uma prensa.

## DTF Printing by FLOWTEX.

Direct Transfer Film.

Transferência  
em qualquer tecido,  
inclusive ALGODÃO!



## Impressora Sublimática Digital 3 cabeças / PJ-1937



1830 mm

105 m2/h

**Cabeças:** EPSON i3200  
**Velocidade impressão M2/h**  
2 passadas: 105  
3 passadas: 75  
**Media:** 1830mm  
**Capacidade:** 40kg  
**RIP Software:** Neostampa / Flexiprint  
**Tinta Original:** Tinta Sublimática Flowink  
**Tamanho (CxLxA)mm:** 3350x680x1460  
**Peso (KG):** 450 kg

## Impressora Sublimática Digital 8 cabeças em paralelo / PJ-1987L



1830 mm

300 m2/h

**Cabeças:** EPSON i3200  
**Velocidade impressão M2/h**  
1 passada: 300  
2 passadas: 150  
**Media:** 1830mm  
**Capacidade:** 3000m  
**RIP Software:** Neostampa / Flexiprint  
**Tinta Original:** Tinta Sublimática Flowink  
**Tamanho (CxLxA)mm:** 3490x1900x2250  
**Peso (KG):** 880 kg



## Impressora Sublimática Digital 12 cabeças / PJ-19127L

1830 mm

450 m2/h

**Cabeças:** EPSON i3200  
**Velocidade impressão M2/h**  
1 PASSADA (360\*1200dpi): 450  
2 PASSADAS (720\*1200dpi): 225  
**Media:** 1830mm  
**Capacidade:** 3000m  
**RIP Software:** Neostampa / Flexiprint  
**Tinta Original:** Tinta Sublimática Flowink  
**Tamanho (CxLxA)mm:** 3490x1900x2280  
**Peso (KG):** 1000 kg